

| Наименование продукции   | Высота/Ширина, м  | Кол-во в упаковке, шт. | Цена, руб. |       | Кол-во ребер / отверстий, шт.    | Вес панели, кг  | Цвет/покрытие   |
|--|---|------------------------|------------|-------|----------------------------------|---|---|
|  |   |                        |            |       |                                  |   |   |
| Панель LIGHT С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ<br>ячейка основная 200*55 мм<br>диаметр прутка 3,5 мм                              | 1,53*2,5  | 80                     | 1105       | 667   | 3                                | 7,37  | зелёный RAL 6005  |
|  | 1,73*2,5  | 80                     | 1177       | 750   | 3                                | 8,41  | зелёный RAL 6005  |
|  | 2,03*2,5  | 80                     | 1297       | 809   | 4                                | 9,98  | зелёный RAL 6005  |
| Панель MEDIUM ЦИНК<br>ячейка основная 200x55 мм<br>диаметр прутка 3,8 мм   | 1,03*2,5  | 70                     | 840        | 570   | 2                                | 6,46  | цинк  |
|  | 1,53*2,5  | 70                     | 1 190      | 778   | 3                                | 10,39   | цинк  |
|  | 1,73*2,5  | 70                     | 1 214      | 800   | 3                                | 11,53   | цинк  |
|  | 2,03*2,5  | 70                     | 1 382      | 948   | 4                                | 13,73   | цинк  |
|  | 2,43*2,5  | 70                     | 1 685      | 1 178 | 4                                | 16,00   | цинк  |
| Панель MEDIUM С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ<br>ячейка основная 200x55 мм<br>диаметр прутка 4 мм                               | 0,63*2,5  | 210                    | 680        | 511   | 2                                | 4,88  | зелёный RAL 6005  |
|  | 1,03*2,5  | 70                     | 905        | 632   | 2                                | 7,15  | зелёный RAL 6005  |
|  | 1,53*2,5  | 70                     | 1 336      | 882   | 3                                | 10,69   | зелёный RAL 6005; коричневый RAL 8017                                 |
|  | 1,73*2,5  | 70                     | 1 429      | 944   | 3                                | 11,83   | зелёный RAL 6005; коричневый RAL 8017                                 |
|  | 1,73*3,0  | 70                     | 1 858      | 929   | 3                                | 14,27   | зелёный RAL 6005  |
|  | 2,03*2,5  | 70                     | 1 699      | 1 098 | 4                                | 14,06   | зелёный RAL 6005; серый RAL 7040; коричневый RAL 8017                 |
|  | 2,03*3,0  | 70                     | 2 098      | 1 048 | 4                                | 16,79   | зелёный RAL 6005  |
| Панель PROFI ЦИНК<br>основная 200x55 мм<br>диаметр прутка 4,8 мм   | 2,43*2,5  | 70                     | 1 983      | 1 278 | 4                                | 16,30   | зелёный RAL 6005  |
|  | 0,63*2,5  | 180                    | 908        | 562   | 2                                | 8,07  | цинк  |
|  | 1,03*2,5  | 60                     | 1 291      | 750   | 2                                | 11,96   | цинк  |
|  | 1,53*2,5  | 60                     | 1 824      | 1 031 | 3                                | 17,63   | цинк  |
|  | 1,73*2,5  | 60                     | 1 993      | 1 111 | 3                                | 19,58   | цинк  |
|  | 2,03*2,5  | 60                     | 2 137      | 1 250 | 4                                | 23,30   | цинк  |
| Панель PROFI С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ<br>ячейка основная 200x55 мм<br>диаметр прутка 5 мм                                | 2,43*2,5  | 60                     | 2 654      | 1 566 | 4                                | 27,19   | цинк  |
|  | 0,63*2,5  | 180                    | 970        | 627   | 2                                | 8,31  | зелёный RAL 6005  |
|  | 1,03*2,5  | 60                     | 1 368      | 817   | 2                                | 12,32   | зелёный RAL 6005; серый RAL 7040                                      |
|  | 1,53*2,5  | 60                     | 1 938      | 1 123 | 3                                | 18,16   | зелёный RAL 6005  |
|  | 1,73*2,5  | 60                     | 2 161      | 1 236 | 3                                | 20,17   | зелёный RAL 6005  |
|  | 2,03*2,5  | 60                     | 2 325      | 1 348 | 4                                | 24,00   | зелёный RAL 6005; серый RAL 7040; синий RAL 5005                      |
| Панель BASTION 5/6 С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ<br>ячейка 200x55 мм<br>диаметр прутка вертикального 5 мм                     | 2,43*2,5  | 60                     | 2 878      | 1 636 | 4                                | 28,01   | зелёный RAL 6005; серый RAL 7040                                      |
|  | 1,03*2,5  | 50                     | 1 703      | 951   | -                                | 14,43   | зелёный RAL 6005  |
|  | 2,03*2,5  | 40                     | 2 925      | 1 588 | -                                | 27,50   | зелёный RAL 6005  |
|  | 2,43*2,5  | 40                     | 3 745      | 1 983 | -                                | 32,73   | зелёный RAL 6005  |
| Панель BASTION 5/6 ЦИНК ячейка 200x55 мм<br>диаметр прутка вертикального 4,8 мм<br>диаметр прутка горизонтального 6 мм | 1,03*2,5  | 50                     | 1 605      | 876   | -                                | 14,11   | цинк  |
|  | 2,03*2,5  | 40                     | 2 789      | 1 511 | -                                | 26,88   | цинк  |
|  | 2,43*2,5  | 40                     | 3 483      | 1 897 | -                                | 31,99   | цинк  |
| <b>Элементы панельных ограждений</b>   |   |                        |            |       |                                  |   |   |
| Столб оцинкованный<br>с отверстиями и заглушкой  | 62*55   | 1,50                   | 96         | 492   | 2                                | 4,02  | цинк  |
|  |   | 2,00                   |            | 542   | 3                                | 5,36  | цинк  |
|  |   | 2,20                   |            | 616   | 3                                | 5,9   | цинк  |
|  |   | 2,50                   |            | 667   | 4                                | 6,7   | цинк  |
|  |   | 3,00                   |            | 805   | 4                                | 8,04  | цинк  |
| Столб оцинкованный<br>с полимерным покрытием<br>с отверстиями и заглушкой  | 62*55   | 1,10                   | 96         | 505   | 2                                | 2,94  | зелёный RAL 6005  |
|  |   | 1,50                   |            | 583   | 2                                | 4,02  | зелёный RAL 6005  |
|  |   | 2,00                   |            | 731   | 3                                | 5,36  | зелёный RAL 6005; коричневый RAL 8017                                 |
|  |   | 2,20                   |            | 792   | 3                                | 5,9   | зелёный RAL 6005; коричневый RAL 8017                                 |
|  |   | 2,50                   |            | 861   | 4                                | 6,7   | зелёный RAL 6005; серый RAL 7040; синий RAL 5005; коричневый RAL 8017 |
|  |   | 3,00                   |            | 1 028 | 4                                | 8,04  | зелёный RAL 6005; серый RAL 7040                                      |
|  | 4*  | 1 369                  | 6          | 10,72 | зелёный RAL 6005; серый RAL 7040 |   |   |
|  | 60*80   | 4*                     | 72         | 2 241 | 6                                | 18,2  | зелёный RAL 6005  |
| Столб оцинкованный<br>с заглушкой  | 51  | 140                    | 2,0        | 395   | -                                | 3,85  | цинк  |
|  | 51  |                        | 2,5        | 490   | -                                | 4,80  | цинк  |
| Столб оцинкованный<br>с полимерным покрытием<br>с заглушкой  | 51  | 140                    | 2,0        | 475   | -                                | 3,85  | зелёный RAL 6005  |
|  | 51  |                        | 2,5        | 610   | -                                | 4,80  | зелёный RAL 6005  |
| Укосина  | 42*21   | 140                    | 2,0        | 351   | -                                | 1,95  | зелёный RAL 6005  |
| Крепление скоба  | болт М6*25 + гайка<br>болт М6*85/100<br>гайка М6 антивандальная<br>винт М6*30 | -                      | 100        | 46    | -                                | 0,05  | зелёный RAL 6005; цинк  |
|  |   | -                      |            | -     | -                                | зелёный RAL 6005; серый RAL 7040; синий RAL 5005; коричневый RAL 8017; цинк |   |
|  |   | -                      |            | -     | -                                | зелёный RAL 6005; серый RAL 7040  |   |
|  |   | -                      |            | -     | -                                | зелёный RAL 6005  |   |
| Крепление (2 скобы и болт М6x40)   | -   | 100                    | -          | 81    | -                                | 0,08  | зелёный RAL 6005  |
| Крепление скоба (саморез 4,8*35)   | -   | 100                    | -          | 29    | -                                | -   | зелёный RAL 6005; цинк  |
| Крепление хомут, Крепление хомут угловой, Крепление хомут крайний<br>(укомплектован антивандальными гайками М6)        | 62*55   | 100                    | -          | 81    | -                                | 0,1   | зелёный RAL 6005; серый RAL 7040; коричневый RAL 8017; цинк           |
| Крепление хомут, Крепление хомут крайний<br>(укомплектован антивандальными гайками М6)                                 | 80*80   | 100                    | -          | 104   | -                                | 0,1   | зелёный RAL 6005; серый RAL 7040; цинк                                |
| Крепление хомут 51 мм (укомплектован антивандальными гайками М6)   | 51 мм   | 100                    | -          | 81    | -                                | 0,10  | зелёный RAL 6005; цинк  |
| Крепление хомут 62*55 для наконечника<br>(укомплектован антивандальными гайками М6)                                    | 62*55   | 100                    | -          | 81    | -                                | 0,10  | зелёный RAL 6005; цинк  |
| Крепление для рулонной сетки (пластиковая скоба+саморез 4,8x35)  | -   | 100                    | -          | 20    | -                                | -   | нерж.   |
| Клипса соединительная  | -   | 1500                   | -          | 35    | -                                | 0,008   | нерж.   |
| Наконечник L на столб 62*55  | 0,55  | 16                     | -          | 564   | -                                | 0,9   | зелёный RAL 6005; серый RAL 7040; цинк                                |
| Наконечник V на столб 62*55  | 0,55  | 16                     | -          | 702   | -                                | 0,9   | зелёный RAL 6005; серый RAL 7040; цинк                                |
| Наконечник универсальный   | 0,55  | 20                     | -          | 328   | -                                | 1,110   | зелёный RAL 6005; серый RAL 7040; цинк                                |
| Наконечник прямой 550 мм   | 0,55  | индивидуально          | -          | 520   | -                                | 1,1   | зелёный RAL 6005  |
| Наконечник прямой 950 мм   | 0,95  | индивидуально          | -          | 1 160 | -                                | 1,86  | зелёный RAL 6005  |
| Фиксатор проволоки в наконечнике (скоба + болт М6*40 + гайка М6)   | -   | 200                    | -          | 12    | -                                | 0,002   | цинк  |
| Болт М6*85/100 + шайба + гайка антивандальная<br>для крепления наконечника универсального к столбу                     | -   | 100                    | -          | 17    | -                                | -   | -   |
| Планка притворная для навесного замка  | -   | -                      | -          | 368   | -                                | -   | зелёный RAL 6005; коричневый RAL 8017                                 |
| Основание для столба с болтовым соединением  | -   | 2                      | -          | 449   | -                                | 0,72  | зелёный RAL 6005; серый RAL 7040; цинк                                |
| Фланец оцинкованный с полимерным покрытием треугольный или<br>прямоугольный (приварен к столбу 62*55)                  | 2,065   | -                      | -          | 518   | 4                                | 3,37  | зелёный RAL 6005  |
| Винтовая опора без фланца  | 1,2<br>1,5<br>1,5<br>1,8  | 1 шт.                  | -          | 1 530 | -                                | 6,65  | цинк  |
|  |   |                        |            | 1 785 |                                  | 8,35  |   |
|  |   |                        |            | 1 530 |                                  | 8,65  |   |
|  |   |                        |            | 2 130 |                                  | 11,80   |   |
| Инструмент для монтажа винтопов  | -   | 1 шт.                  | -          | 4 995 | -                                | 9,60  | зелёный RAL 6005  |
| СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на пог. метр)   | в бухте 10 п.м.   | 1 шт.                  | -          | 1 332 | -                                | -   | -   |
| Струна оцинкованная 2,5 мм для крепления   | в бухте 400 п.м.  | 1 шт.                  | -          | 2114  | -                                | -   | -   |
| Проволока оцинкованная 1,6 мм для  | в бухте 400 п.м.  | 1 шт.                  | -          | 675   | -                                | -   | -   |

\* столбы изготавливаются с втулками

Возможно производство под заказ от 150 погонных метров ограждения в следующих цветах:  
зелёный RAL 6005, синий RAL 5005, серый RAL 7040, белый RAL 9016, жёлтый RAL 1021, красный RAL 3020, вишневый RAL 3005, коричневый RAL 8017, чёрный RAL 9005, бежевый RAL 1014.

Остальные цвета по запросу согласно RAL с наценкой 10%, в количестве не менее 300 п. м.

Цена в рублях (включая НДС) без учета доставки